

Impresora multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530 y E72535



La próxima generación de calidad, productividad y seguridad

Las empresas más avanzadas no bajan el ritmo. HP ha creado la próxima generación de impresoras multifunción HP LaserJet A3 para aumentar la productividad con un diseño optimizado que ofrece una calidad premium, el máximo tiempo de funcionamiento y la seguridad más potente.



Alta calidad y un bajo coste

- Imprima documentos de calidad profesional premium con texto nítido y gráficos definidos a un bajo coste.
- Obtenga una calidad uniforme y un rendimiento profesional en el que poder confiar con los tambores y cartuchos de tóner Originales HP.
- Elija entre una amplia gama de accesorios modulares diseñados para que se adapten a las necesidades de grupos de trabajo de todo tipo de tamaño.

Mínimas interrupciones. Máximo tiempo de funcionamiento.

- Evite las interrupciones con una impresora multifunción HP LaserJet Managed diseñada para optimizar al máximo la productividad.
- Adapte esta impresora multifunción a las necesidades de su empresa con una amplia variedad de accesorios de gestión del papel.
- Escanee archivos directamente en Microsoft® Office 365 y SharePoint, así como en el correo electrónico, carpetas de red y USB.²
- Recoja las páginas y continúe con su trabajo sin esperas. Esta impresora HP LaserJet se activa e imprime rápidamente: hasta 35 ppm.³

La impresión más segura del mundo

- Con HP Sure Start, las impresoras comprueban periódicamente el código operativo y se autoreparan de los intentos de los hackers.
- Proteja la información de la impresora multifunción y en tránsito a través de la red: guarde los datos en el disco duro cifrado.⁴
- Supervise de forma continua para detectar y detener ataques y, posteriormente, reinicie de forma automática con la detección de intrusiones en tiempo de ejecución.
- Las listas blancas comprueban el firmware durante el inicio para garantizar que el código es auténtico y bueno, y que HP lo ha firmado digitalmente.

Proporcione a los grupos de trabajo la velocidad que necesitan

- Permita que los grupos de trabajo capturen páginas de forma fácil y detecte cada vez errores potenciales o páginas perdidas.⁵
- Introduzca datos de forma más rápida y precisa con el teclado extraíble.⁵
- Garantice la correcta orientación de todos los documentos escaneados, el recorte al tamaño y la optimización de la escala de grises.
- Cargue hasta 250 páginas en el alimentador automático de documentos para escanear rápidamente y sin supervisión.



Color touchscreen



HP Web Jetadmin



Easy access USB



2-sided printing



Quality laser printing

Descripción del producto

Se muestra la impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E72525z

1. El alimentador automático de documentos de 250 hojas admite soportes con un tamaño de hasta A3
2. El escáner de superficie plana admite tamaños de papel de hasta 297 X 432 mm
3. Panel de control con pantalla táctil en color de 20,3 cm que se inclina para facilitar la visión
4. Teclado extraíble (impresoras multifunción Flow E72525z, Flow E72530z y Flow E72535z)
5. Puerta derecha (acceso a la ruta de impresión)
6. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite soportes con un tamaño de hasta A3
7. Puerta delantera acceso a cartucho de tóner
8. Bolsillo de integración de hardware (para conectar accesorios y dispositivos de otros fabricantes)
9. Puerto USB de fácil acceso
10. Bandeja de salida de 500 hojas
11. Impresión automática a doble cara
12. Disco duro de alto rendimiento HP Secure
13. La bandeja 2 de 520 hojas admite soportes con un tamaño de hasta A4
14. La bandeja 3 de 520 hojas admite soportes con un tamaño de hasta A3
15. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
16. 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad;
17. Puerto Gigabit Ethernet
18. Puerto para dispositivo USB 2.0 de alta velocidad



Resumen de la serie



| Modelo | Impresora multifunción HP E72525dn | Impresora multifunción HP E72530dn | Impresora multifunción HP E72535dn | Impresora multifunción HP Flow E72525z | Impresora multifunción HP Flow E72530z | Impresora multifunción HP Flow E72535z |
|---|---|---|---|--|--|--|
| n° de producto | X3A67A + X3A60A or Z8Z06A | X3A67A + X3A63A or Z8Z08A | X3A67A + X3A66A or Z8Z10A | X3A70A + X3A59A or Z8Z07A | X3A70A + X3A62A or Z8Z09A | X3A70A + X3A65A or Z8Z11A |
| Funciones | Imprima, copie y escanee (fax y conexión inalámbrica opcionales) | Imprima, copie y escanee (fax y conexión inalámbrica opcionales) | Imprima, copie y escanee (fax y conexión inalámbrica opcionales) | Igual que E72525dn | Igual que E72530dn | Igual que E72535dn |
| Velocidad de impresión | Hasta 25 páginas por minuto (ppm), A4 | Hasta 30 páginas por minuto (ppm), A4 | Hasta 35 páginas por minuto (ppm), A4 | Igual que E72525dn | Igual que E72530dn | Igual que E72535dn |
| Capacidad de AAD | 100 hojas, admite soportes con un tamaño de hasta A3 | 100 hojas, admite soportes con un tamaño de hasta A3 | 100 hojas, admite soportes con un tamaño de hasta A3 | 250 hojas, admite soportes con un tamaño de hasta A3 | 250 hojas, admite soportes con un tamaño de hasta A3 | 250 hojas, admite soportes con un tamaño de hasta A3 |
| Velocidades de escaneado | A una cara/a doble cara: 80 ipm/160 ipm (A4) | A una cara/a doble cara: 80 ipm/160 ipm (A4) | A una cara/a doble cara: 80 ipm/160 ipm (A4) | A una cara/a doble cara: 120 ipm/240 ipm (A4) | A una cara/a doble cara: 120 ipm/240 ipm (A4) | A una cara/a doble cara: 120 ipm/240 ipm (A4) |
| Funciones de flujo de trabajo avanzadas | Enviar a Microsoft® SharePoint | Enviar a Microsoft® SharePoint | Enviar a Microsoft® SharePoint | Igual que E72525dn, además de: tecnología HP EveryPage, teclado extraíble, tono automático, orientación automática, recorte de página automático y OCR integrado | Igual que E72530dn, además de: tecnología HP EveryPage, teclado extraíble, tono automático, orientación automática, recorte de página automático y OCR integrado | Igual que E72535dn, además de: tecnología HP EveryPage, teclado extraíble, tono automático, orientación automática, recorte de página automático y OCR integrado |
| Accesorios de entrada opcionales | 2 x alimentador de papel de 520 hojas, alimentador de gran capacidad de 2000 hojas y armario de impresora | 2 x alimentador de papel de 520 hojas, alimentador de gran capacidad de 2000 hojas y armario de impresora | 2 x alimentador de papel de 520 hojas, alimentador de gran capacidad de 2000 hojas y armario de impresora | Igual que E72525dn | Igual que E72530dn | Igual que E72535dn |
| Accesorios de salida opcionales | Grapadora/apiladora, finalizador interno, perforadora (2/3, 2/4 y tipo sueco) y generador de folletos | Grapadora/apiladora, finalizador interno, perforadora (2/3, 2/4 y tipo sueco) y generador de folletos | Grapadora/apiladora, finalizador interno, perforadora (2/3, 2/4 y tipo sueco) y generador de folletos | Igual que E72525dn | Igual que E72530dn | Igual que E72535dn |

Accesorios, suministros y soporte

| | |
|--------------------|--|
| Consumibles | W9005MC Tóner HP LaserJet Managed W9005MC negro 48 000 páginas W9006MC Tambor de creación de imágenes HP LaserJet Managed W9006MC negro 200.000 páginas W9007MC Unidad de recogida de tóner HP LaserJet Managed W9007MC 100.000 páginas |
| accesorios | Y1G13A Grapas de interior/folleto HP LaserJet Y1G14A Grapas de acabadora apiladora/grapadora HP LaserJet Y1G17A Gabinete para impresora HP LaserJet Y1F97A Alimentador para grupos de trabajo de cassette doble de HP LaserJet Y1F99A Bandeja de Entrada HCl HP LaserJet de 2.000 hojas Y1G00A Finalizadora interna HP LaserJet Y1G18A Acabadora apiladora/grapadora HP LaserJet Y1G07A Acabadora de folletos de HP LaserJet Y1G03A Perforadora finalizadora interna 2/4 HP LaserJet Y1G04A Perforadora finalizadora interna sueca HP LaserJet Y1G11A Accesorio de perforadora 2/4 HP LaserJet Y1G12A Accesorio de perforadora sueca HP LaserJet CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet B5L28A Puertos USB internos HP B5L29A Disco duro seguro HP de gran rendimiento B5L31A Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos F5S62A Accesorio de módulo de plataforma de confianza HP |
| Conectividad | J8030A Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8031A Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw |
| servicio y soporte | U9LU4E 1 año de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción LaserJet Managed E725xx U9LU5E 3 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción LaserJet Managed E725xx U9LU6E 4 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción LaserJet Managed E725xx U9LU7E 5 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción LaserJet Managed E725xx U9LV5PE 1 año de servicio postgarantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción LaserJet Managed E725xx U9LV6PE 2 años de servicio postgarantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción LaserJet Managed E725xx U9LV1E 1 año de servicio HP al siguiente día laborable con sustitución de piezas para la impresora multifunción LaserJet Managed E725xx U9LV2E 3 años de servicio HP al siguiente día laborable con sustitución de piezas para la impresora multifunción LaserJet Managed E725xx U9LV3E 4 años de servicio HP al siguiente día laborable con sustitución de piezas para la impresora multifunción LaserJet Managed E725xx U9LV4E 5 años de servicio HP al siguiente día laborable con sustitución de piezas para la impresora multifunción LaserJet Managed E725xx U9LV9PE 1 año de servicio postgarantía HP al siguiente día laborable con sustitución de piezas para la impresora multifunción LaserJet Managed E725xx U9LW0PE 2 años de servicio postgarantía HP al siguiente día laborable con sustitución de piezas para la impresora multifunción LaserJet Managed E725xx |

Especificaciones técnicas

| Modelo | Impresora multifunción HP E72525dn | Impresora multifunción HP E72530dn | Impresora multifunción HP E72535dn | Impresora multifunción HP Flow E72525z | Impresora multifunción HP Flow E72530z | Impresora multifunción HP Flow E72535z |
|--|--|--|--|--|--|--|
| nº de producto | X3A67A + X3A60A or Z8Z06A | X3A67A + X3A63A or Z8Z08A | X3A67A + X3A66A or Z8Z10A | X3A70A + X3A59A or Z8Z07A | X3A70A + X3A62A or Z8Z09A | X3A70A + X3A65A or Z8Z11A |
| Funciones | Imprima, copie y escanee (fax y conexión inalámbrica opcionales) | | | | | |
| Panel de control | Pantalla de gráficos en color (CGD) de 20,3 cm (8 pulg.) con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Bolsillo de integración de hardware; Teclado ampliado | | | | | |
| Imprimir | Tecnología de impresión Láser | | | | | |
| Velocidad de impresión ¹ | Negro (A4, normal): Hasta 25 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 18 ipm; Negro (A3, normal): Hasta 12 ppm | Negro (A4, normal): Hasta 30 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 20 ppm; Negro (A3, normal): Hasta 15 ppm | Negro (A4, normal): Hasta 35 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 23 ipm; Negro (A3, normal): Hasta 17 ppm | Negro (A4, normal): Hasta 25 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 18 ipm; Negro (A3, normal): Hasta 12 ppm | Negro (A4, normal): Hasta 30 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 20 ppm; Negro (A3, normal): Hasta 15 ppm | Negro (A4, normal): Hasta 35 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 23 ipm; Negro (A3, normal): Hasta 17 ppm |
| salida de la primera página ² | negro (A4, listo): En solo 8,9 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 23 segundos | negro (A4, listo): En solo 7,9 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 23 segundos | negro (A4, listo): En sólo 7,5 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 23 segundos | negro (A4, listo): En solo 8,9 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 23 segundos | negro (A4, listo): En solo 7,9 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 23 segundos | negro (A4, listo): En sólo 7,5 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 23 segundos |
| Resolución de impresión | Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp con velocidad reducida | | | | | |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 300.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado: Hasta 50.000 páginas | | | | | |
| Funciones del software inteligente de la impresora | Las empresas más avanzadas no bajan el ritmo. HP ha creado la próxima generación de impresoras multifunción HP LaserJet para aumentar la productividad con un diseño optimizado que ofrece una calidad profesional, el máximo tiempo de funcionamiento y la seguridad más potente. La impresión de calidad a un precio muy asequible es una elección inteligente para cualquier empresa. Cree documentos en color de calidad profesional premium a un bajo coste muy competitivo con una impresora multifunción HP LaserJet que ha sido diseñada para obtener la mayor rentabilidad de su trabajo y empresa. Las molestas interrupciones y el complejo mantenimiento pueden ralentizar la impresión y, en última instancia, el ritmo del negocio. Evite que se detenga la productividad con una impresora multifunción HP LaserJet que ha sido diseñada para conseguir el máximo tiempo de funcionamiento y obtener diariamente unos resultados fiables. Únicamente las impresoras HP Enterprise disponen de funciones de autoreparación de ataques en tiempo real y ofrecen una seguridad integrada que mantiene la seguridad de la red. Supervise de forma automática amenazas, detecte intrusiones y valide el software operativo con la seguridad que solo ofrece HP. Acelere el flujo de trabajo, mejore la precisión y establezca fácilmente conexiones entre las personas de su organización. Complete trabajos de escaneado de gran volumen, de hasta 180 ipm, y evite realizar pasos adicionales con una impresora multifunción Flow diseñada para ofrecer la máxima productividad. | | | | | |
| Lenguajes de impresión estándar | Compatible con HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), AirPrint™ | | | | | |
| Fuentes y tipos de letra | 84 fuentes TrueType escalables | | | | | |
| Área de impresión | Márgenes de impresión: Superior: 4,2 mm, Inferior: 4,2 mm, Izquierdo: 4,2 mm, Derecho: 4,2 mm; Área de impresión máxima: 288,5 x 423,6 mm | | | | | |
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) | | | | | |

Hoja de datos | Impresora multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530, E72535

| Modelo | Impresora multifunción HP E72525dn | Impresora multifunción HP E72530dn | Impresora multifunción HP E72535dn | Impresora multifunción HP Flow E72525z | Impresora multifunción HP Flow E72530z | Impresora multifunción HP Flow E72535z |
|---|---|--|--|---|--|--|
| n° de producto Copiar | X3A67A + X3A60A or Z8Z06A | X3A67A + X3A63A or Z8Z08A | X3A67A + X3A66A or Z8Z10A | X3A70A + X3A59A or Z8Z07A | X3A70A + X3A62A or Z8Z09A | X3A70A + X3A65A or Z8Z11A |
| Velocidad de copiado | Negro (A4): Hasta 25 cpm | Negro (A4): Hasta 30 cpm | Negro (A4): Hasta 35 cpm | Negro (A4): Hasta 25 cpm | Negro (A4): Hasta 30 cpm | Negro (A4): Hasta 35 cpm |
| Especificaciones de la copiadora | Copia a doble cara; Escalabilidad; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y nitidez); Imagen/texto optimizado (texto, mixto, imagen impresa, fotografía); Impresión de varias páginas en una hoja; Ordenación N o Z; Orientación del contenido; Intercalación; Folleto; Escaneado de ID; Creación de trabajos; Almacenamiento de trabajos; Marca de agua; Sellos; Escaneados en modo libro; Eliminación de bordes; Detección automática de color/monocromo; Vista previa de imagen; Número máximo de copias: Hasta 999 copias; Resolución de copiado: Hasta 1200 x 1200 ppp; Reducir/Ampliar: De 25 a 400% | | | | | |
| Escanear | | | | | | |
| Velocidad de escaneado ³ | Normal (A4): Hasta 80 ppm/160 ipm (blanco y negro); Hasta 80 ppm/160 ipm (color); dúplex (A4): Hasta 160 ipm (blanco y negro); Hasta 160 ipm (color) | Normal (A4): Hasta 80 ppm/160 ipm (blanco y negro); Hasta 80 ppm/160 ipm (color); dúplex (A4): Hasta 160 ipm (blanco y negro); Hasta 160 ipm (color) | Normal (A4): Hasta 80 ppm/160 ipm (blanco y negro); Hasta 80 ppm/160 ipm (color); dúplex (A4): Hasta 160 ipm (blanco y negro); Hasta 160 ipm (color) | Normal (A4): Hasta 120 ppm/240 ipm (blanco y negro); Hasta 120 ppm/240 ipm (color); dúplex (A4): Hasta 240 ipm (blanco y negro); Hasta 240 ipm (color) | Normal (A4): Hasta 120 ppm/240 ipm (blanco y negro); Hasta 120 ppm/240 ipm (color); dúplex (A4): Hasta 240 ipm (blanco y negro); Hasta 240 ipm (color) | Normal (A4): Hasta 120 ppm/240 ipm (blanco y negro); Hasta 120 ppm/240 ipm (color); dúplex (A4): Hasta 240 ipm (blanco y negro); Hasta 240 ipm (color) |
| Formato de archivos escaneados | Envío digital: PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR) y CSV (OCR); Escaneado a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR) y CSV (OCR); Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS y archivos preparados para impresión (.pm, .pcl y .cjt) | | | | | |
| Características técnicas del escáner | Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de exploración: De superficie plana; ADF; Modos de entrada de datos para escaneado: Aplicaciones del panel frontal: Copiar; Correo electrónico; Fax; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en la memoria del dispositivo; Aplicaciones de la plataforma de extensibilidad abierta (OXP); Versión Twain: Versión 2.1; Escaneado de AAD a doble cara: Sí; Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD): 297 x 432 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 600 x 600 ppp | | | | | |
| Funciones avanzadas del escáner | Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red (solución independiente); Escanear a la nube; Escanear a USB | | | | | |
| Área escaneable | Tamaño mínimo de soportes (superficie plana): Escáner de rodillo CCD CIS digital; Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 297 x 432 mm; Tamaño mínimo de soportes (AAD): 105 x 148 mm; Tamaño máximo de soportes (AAD): 297 x 432 mm | | | | | |
| Profundidad de bits/niveles de escala de grises | 24 bits / 256 | | | | | |
| transmisión digital | Estándar: Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a sharepoint; Enviar a FTP; Enviar a sFTP; Enviar a fax de LAN; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP a través de SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático de contenido; PDF compacto; Escala automática de tonos; Orientación automática; Detección de recogida múltiple; Enderezado automático; Recorte automático de página; Opcional: OCR | | | | | |
| Fax | Opcional, Estándar (Ethernet Gigabit 10/100/1000T integrada) | | | | | |
| Especificaciones de fax | Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; superfina: 203 x 392 ppp o 300 x 300 ppp; marcado rápido: Hasta 1000 números (cada uno con 210 destinos) | | | | | |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz | | | | | |
| Conectividad | | | | | | |
| Estándar | 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware; 1 puerto para módem de fax | | | | | |
| Opcional | Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A | | | | | |
| Inalámbrico | Sin estándar de funciones inalámbricas. Existen accesorios opcionales que admiten la conexión inalámbrica. | | | | | |
| Capacidad de impresión móvil ⁵ | Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec | | | | | |
| Protocolos de red admitidos | IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0 | | | | | |
| Capacidad de integración en red | Estándar (Ethernet Gigabit 10/100/1000T integrada) | | | | | |
| Disco duro | Un disco duro seguro HP de gran rendimiento estándar integrado de 320 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior; Funciones de borrado seguro (archivos de trabajo temporales con borrado seguro; Datos de trabajos Secure Erase; Borrado de disco seguro ATA); | | | Dos discos duros seguros HP de alto rendimiento estándar integrados de 320 GB, en total 640 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior; Funciones de borrado seguro (archivos de trabajo temporales con borrado seguro, datos de trabajo con borrado seguro y disco de borrado seguro ATA). | | |
| Memoria manipulación del papel | Estándar: 6 GB; máximo : 6 GB | | | Estándar: 7 GB; máximo : 7 GB | | |
| Número de bandejas de papel | Estándar: 3; máximo: 5 | | | | | |
| tipos de soportes | Normal, Ecoeficiente HP, mate de HP de 90 g, ligero 60-74 g, bond, reciclado, mate de HP de 105 g, mate de HP de 120 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, mate de HP de 150 g, gramaje muy alto 131-175 g, mate de HP de 200 g, cartulina 176-220 g, etiquetas, membrete, sobres, preimpreso, perforado y color | | | | | |
| Tamaño de soporte | Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 98 x 148 mm a 297 x 432 mm; Bandeja 2: de 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm; Bandeja 3: de 139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm Compatible (métrica): Bandeja 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, SRA3, SRA3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), oficio, 8K, 16k, postal, Dpostcard (JIS), sobre B5, sobre C5, sobre C6, sobre DL; Bandeja 2: A4, A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), oficio, 16k; Bandeja 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), oficio, 8K, 16k AAD: Oficio; Ejecutivo; Statement; Tabloide; A3; A4; A4R; A5; A6; B4; B5; B6; 16K; Dpostcard (JIS) | | | | | |
| manipulación del papel | Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, 2 x bandeja de entrada de 520 hojas y AAD de 250 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo Entrada opcional: Bandeja de 2000 hojas opcional AAD: Estándar, 250 hojas | | | | | |
| peso del papel | Bandeja 1: de 60 a 175 g/m ² ; Bandeja 2 y 3: de 60 a 220 g/m ² AAD: A una cara: de 42 a 220 g/m ² ; A doble cara: de 60 a 220 g/m ² | | | | | |
| Capacidad de entrada | bandeja 1: Hojas: 100; Sobres: 40 bandeja 2: Hojas: 520 bandeja 3: Hojas: 520 máximo: Hasta 3140 hojas AAD: Estándar, 250 hojas | | | | | |
| Capacidad de salida | Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 40 máximo: Hasta 3250 hojas | | | | | |

| Modelo | Impresora multifunción HP E72525dn | Impresora multifunción HP E72530dn | Impresora multifunción HP E72535dn | Impresora multifunción HP Flow E72525z | Impresora multifunción HP Flow E72530z | Impresora multifunción HP Flow E72535z |
|---|--|--|--|--|--|--|
| n° de producto | X3A67A + X3A60A or Z8Z06A | X3A67A + X3A63A or Z8Z08A | X3A67A + X3A66A or Z8Z10A | X3A70A + X3A59A or Z8Z07A | X3A70A + X3A62A or Z8Z09A | X3A70A + X3A65A or Z8Z11A |
| Sistemas operativos compatibles | Android, Boss (3.0, 5.0) http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html , Debian (6.0.x, 7.x), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), SO Linux (HPLIP en el SO), OS mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), UNIX, todas las ediciones de Windows 10 de 32/64 bits (excepto el SO RT para Tablets), todas las ediciones de Windows 7 de 32/64 bits, todas las ediciones de Windows 8/8.1 de 32/64 bits (excepto el SO RT para Tablets), todas las ediciones de Windows Vista de 32 bits y las ediciones de Windows XP SP3 de 32 bits | | | | | |
| Sistemas operativos de red compatibles | Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones de funciones 1, 2 y 3), Citrix en Windows Server 2003/2003 R2, Citrix en Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix en Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (además de Feature Pack 2 y 3) para Windows Server 2008 Terminal Services de 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (para Windows Server 2008 R2 Terminal Services de 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services de 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (para Windows Server 2012 y 2012 R2 Terminal Services de 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (para Windows Server 2008 R2 Terminal Services de 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services de 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (para Windows Server 2012 y 2012 R2 Terminal Services de 64 bits), NetWare 6.5/SP8 Clientes Novell http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, Servidores Novell (http://www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 de 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (además de Clúster y Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 de 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (además de Clúster y Terminal Services), Windows Server 2008 de 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (además de Clúster y Terminal Services), Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (además de Clúster y Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 de 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (además de Clúster y Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 de 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (además de Clúster y Terminal Services), Windows Server 2016 de 64 bits Standard/Essential/Datacenter (además de Clúster y Terminal Services) | | | | | |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows: 200 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad CD-ROM o DVD, conexión a Internet, conexión de red, USB exclusivo o conexión de red o conexión inalámbrica. Para los requisitos de hardware, consulte http://www.microsoft.com ; Mac: 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Internet; Consulte http://www.apple.com ; USB | | | | | |
| Software incluido | HP Connected, HP Device Experience (DXP), controlador de impresora HP PCL 6, instalador/desinstalador de software HP, pantalla de bienvenida Mac OS (dirige a los usuarios a http://www.123.hp.com o a OS App Source para el software de la impresora), manuales de usuario en línea | | | | | |
| Gestión de la seguridad | Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec | | | | | |
| Administración de impresoras | Kit de recursos de administrador de la impresora para el controlador de impresión universal de HP (plantilla de administrador del directorio activo UPD, añadir modelo de impresión a comentarios, AutoUpgradeUPD, utilidad de configuración del controlador, utilidad de implementación del controlador, administración de impresión gestionada de HP, PRNCON.EXE, HPPRLOG, herramientas de migración de servidor, UpdateNow, extracción de controladores Plug and Play); Software HP Web Jetadmin; Kit de recursos de HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent y HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager | | | | | |
| Dimensiones y peso | | | | | | |
| Dimensiones de la impresora (An x P x Al) | Mínimos: 570 x 735 x 827 mm; máximo: 1275 x 785 x 1190 mm | | | | | |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 783 x 656 x 939 mm | | | 831 x 685 x 988 mm | | |
| Peso de la impresora | 68,13 kg | | | | | |
| Peso de embalaje | 83,3 kg | | | 96,3 kg | | |
| Entorno operativo | Temperatura: 15 a 30 °C, Humedad: De 20 a 80% HR | | | | | |
| Almacenamiento de datos | Temperatura: de -10 a 40 °C, Humedad: De 10 a 80% RH | | | | | |
| Acústica | Emisiones de potencia acústica: 6,5 B (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 25 ppm, Presión acústica Emisiones: 49 dB (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 25 ppm | Emisiones de potencia acústica: 6,6 B (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 30 ppm, Presión acústica Emisiones: 50 dB (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 30 ppm | Emisiones de potencia acústica: 6,8 B (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 35 ppm, Presión acústica Emisiones: 51 dB (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 35 ppm | Emisiones de potencia acústica: 6,5 B (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 25 ppm, Presión acústica Emisiones: 50 dB (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 25 ppm | Emisiones de potencia acústica: 6,6 B (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 30 ppm, Presión acústica Emisiones: 50 dB (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 30 ppm | Emisiones de potencia acústica: 6,7 B (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 35 ppm, Presión acústica Emisiones: 51 dB (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 35 ppm |
| Alimentación ⁶ | requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %) y 50/60 Hz (+/- 3 Hz); tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada) | | | | | |
| homologaciones | CISPR 22: 2008 (Internacional) - Clase A, CISPR 32: 2012 (Internacional) - Clase A, EN 55032: 2012 (UE) - Clase A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, Directiva EMC 2014/30/UE, otras certificaciones EMC impuestas por cada país Energy Star; Blue Angel; EPEAT silver | | | | | |
| Contenido de la caja ⁹ | Motor; TCU; Tambores; Placa y etiqueta Assy-Color WG; Cables de alimentación; CD de montaje; Documentación de instalación y configuración del hardware; Folletos de asistencia (NO INCLUYE TÓNER) | | | | | |
| Garantía | 90 días solo para piezas. Las opciones de garantía ampliada y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en su región. | | | | | |

Notas al pie

¹ Basado en la reseña de HP de 2016 publicada por HP relativa a las funciones de seguridad de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que pueden supervisar, detectar y detener automáticamente un ataque para, posteriormente, autovalidar la integridad del software durante un reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Puede obtener más información en: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios pueden requerir un registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más información, consulte <http://www.hpconnected.com>.

³ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734 y sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁴ Algunas de las funciones requieren una compra adicional. Para activar las funciones de seguridad, se requiere una actualización del paquete de servicios FutureSmart. Más información en <http://www.hp.com/go/printersecurity>.

⁵ Función únicamente disponible en los paquetes Z.

Especificaciones técnicas renunciadas

¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

³ Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. La velocidad real de procesamiento varía según la resolución de escaneado, las condiciones de red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

⁴ Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con una resolución estándar y codificación MWR. El dispositivo de fax de HP puede transmitir a 3 seg./página para 34V y 6 seg./página para 17V

⁵ Wi-Fi y Wi-Fi Direct opcionales

⁶ Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.

⁷ Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115V.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, LP. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

